## **Decalcit Super**

Gel detergente anticalcare per eliminare i depositi più ostinati sulle pareti e sul fondo della piscina. Formula altamente efficace.

#### Caratteristiche

Decalcit Super elimina i depositi ostinati di calcare, ruggine e incrostazioni sulle pareti della piscina.

#### Descrizione del prodotto

#### Liquido concentrato detergente anticalcare

Contiene : Acido cloridrico (5-15%), Agents de surface cationiques (<5%), Profumi

#### Impiego

- Operazione di pulizia da effettuarsi con la piscina vuota. Bagnare le pareti della piscina prima dell'utilizzo di Decalcit Super.
- Diluire secondo l'entità di calcare presente, da 0,2 a 2 lt di Decalcit Super ogni 1 lt d'acqua.
- Applicare sulle pareti con l'aiuto di una spugna.

- Lasciare agire 15 minuti e sciacquare con dell'acqua pulita, poi scaricare l'acqua di risciacquata.
- Per la pulizia delle guarnizioni, diluire il prodotto di almeno 0,2 lt per 1 lt d'acqua, lasciare agire massimo per 5 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua.

**Raccomandazioni:** Per la pulizia delle guarnizioni, diluire il prodotto fino a 1 : 5, lasciare agire massimo per 5 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua. Prima dell'utilizzo, fare una prova su una piccola superficie.

Avvertenze Non utilizzare Decalcit Super su materiali non resistenti a prodotti acidi (es. alluminio, superfici non trattate). Non lasciare agire il prodotto su parti cromate, in caso di contatto con questi parti, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Utilizzare il prodotto in locali ben ventilati durante la sua applicazione. Mai miscelare tra di loro prodotti chimici concentrati di natura diversa. Il prodotto va sempre aggiunto all'acqua, mai il contrario.



Nr. articolo: 5513281 / 5513215 Confezione: 3 lt / 10 lt

# Val

Vantaggi:

- Contiene un inibitore di corrosione, rimuove depositi di calcare e ruggine.
- Uso facile e rapido
  - Non danneggia le superfici resistenti agli acidi

### Soluzione Problemi

#### Informazione / Utilizzo

- Dosaggio del prodotto: sulle pareti della vasca
- Applicazione: con una spugna
- Utilizzo: diluito

