

EURAQUA POOLS PROJECT

Kit piscina modello OASI

Equipaggiamento di serie				
Misure	3 x 6	4 x 8	10 x 5	12 x 6
Struttura				
Struttura Acciaio Zincato	HD	HD	HD	HD
Bordino in alluminio anodizzato pretagliato	16,5 mt	21 mt	25,5 mt	31,5 mt
Rivetti in alluminio 3,4 x 11 mm per bordino	100	200	200	200
Rivetti in acciaio inox AISI 304 4,8 x 18 mm	150	150	200	250
Rivestimento				
Membrana Arkoplan® 2000	82,5 m ²	82,5 m ²	123,75 m ²	165 m ²
PVC liquido	1	1	1	1
Fettuccia in PVC	18 mt	23 mt	28 mt	33 mt
Circolazione				
Skimmer in ABS	1	2	2	3
Pozzetto protezione per skimmer	1	2	2	3
Piatto in ABS per aspirazione dallo skimmer	1	1	1	1
Bocchetta in ABS a parete con sfera orientabile	2	2	2	3
Scarico di fondo in ABS	1	1	1	1
Kit presa di fondo supplementare	1	1	1	1
Tubo flessibile TPFLEX Special	50 mt	50 mt	100 mt	150 mt
Illuminazione				
Faro 60 LED - 12 VAC a luce fissa bianca	1	2	3	4
Cavo con doppio isolamento in gomma HEPR sez. 2x2,5 mmq	25 mt	50	75	100
Trasformatore toroidale 12 VAC	1	1	1	1
Pozzetto protezione per faro	1	2	3	4
Filtrazione				
Filtro Privat Series	Ø 610	Ø 610	Ø 720	Ø 920
Pompa STA-RITE™ PM velocità variabile	S5P2R-VS	S5P2R-VS	S5P2R-VS	SW5P6R™
Centralina AS Control 2	1	1	1	1
DAISY				
AFM® grano 1 0,5 – 1,0 mm	5	5	7	11
AFM® grano 2 1,0 – 2,0 mm	2	2	3	4
Pompa-floc-dos 1,3 - 70 ml/h per APF	1	1	1	1
ZPM	DN 40-2	DN 40-2	DN 50-2	DN 50-2
Optional				
Locale tecnico vuoto	130x140xh0,85	130x140xh0,85	180x140xh120	180x140xh120
Bordo perimetrale	•	•	•	•
Pompa Stenner Econ VS 0,15 - 1,2 l/h per ACO	•	•	•	•
Valvola Besgo	DN 40	DN 40	DN 50	DN 50
Intellicom	—	—	—	•
PoolRelax 3	•	•	—	—
PoolManager 5	•	•	•	•
Clorolettrolisi HidroLife	Sal 16	Sal 16	Sal 33	Sal 33
Pompa di calore Pioneer *	PH35L	PH35L	PH60Ls	PH60Ls
Pompa di calore Full Inverter *	IPH35	IPH35	IPH70	IPH70

* Dimensionamento pompe di calore calcolato per riscaldamento da Aprile fino a Ottobre con copertura isotermaica.